

## PIEDS EN PLASTIQUE

# TYPE HPG

En étant fourni avec du caoutchouc anti-dérapant vulcanisé, le type HPG se distingue du type HP.


Le design du type HPG est basé sur la construction hygiénique, la flexibilité de montage et la résistance contre influences externes. Ce pied en plastique vous permet de choisir la fixation au sol, où les boulons de fixation sont cachés sous le couvercle.

Type HPG est étanche durant le lavage et peut absorber les inclinaisons jusqu' à 10°.



Exemple de description:

HPG80 - 16 - 100




### Base

	HPG 60	HPG 80	HPG 100	HPG 120
Diamètre Ø	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Hauteur B	33 mm	33 mm	39 mm	40 mm
Longueur E	-	27 mm	32 mm	40 mm
Diamètre trou D1	-	9 mm	11 mm	11 mm
Charge nom.	15.000 N	15.000 N	20.000 N	22.000 N

Les bases et les tiges filetées se laissent combiner librement.

### Tige filetée

Longueur A*	D	D	D	D
	M 12	M 16	M 20	M 24
70 mm	X	X	X	X
100 mm	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X
310 mm	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm

