

# TYPE KT

Le pied réglable type KT est fourni avec la base et la tige filetée comme deux unités à part, où la tige vient placée dans une dépression centrée diamétralement sur la base. La fabrication en acier inoxydable massif donne aux types KT une grande capacité de charge.


Le type KT absorbe des inclinaisons du sol et de l'équipement jusqu'à 20°, et il est disponible avec caoutchouc antidérapant.



## Base

	KT 90/10	KT 90/15	KT 90/24
Diamètre Ø	90 mm	90 mm	90 mm
Haut. B (avec caoutch.)	17 mm	17 mm	17 mm
Haut. B (sans caoutch.)	12 mm	12 mm	12 mm
Rayon r	10 mm	15 mm	24 mm
Charge nom.	120.000 N	120.000 N	120.000 N


KT130 - 36 - 100



## Base

	KT 110/10	KT 110/15	KT 110/24	KT 130/24	KT 150/24	KT 180/24
Diamètre Ø	110 mm	110 mm	110 mm	130 mm	150 mm	180 mm
Haut. B (avec caoutch.)	19 mm	19 mm	19 mm	21 mm	21 mm	21 mm
Haut. B (sans caoutch.)	14 mm	14 mm	14 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Rayon r	10 mm	15 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Charge nom.	140.000 N	140.000 N	140.000 N	200.000 N	200.000 N	200.000 N

## Tige filetée

Longueur A*	D	D	D	D	D	D	D
	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36	M 42
50 mm	X	X		-	-	-	-
70 mm	X	X	X	X	X	X	
100 mm	X	X	X	X	X	X	X
150 mm	X	X	X	X	X	X	X
180 mm	X	X	X	X	X	X	X
230 mm	X	X	X	X	X	X	X
310 mm	X	X	X	X	X	X	X
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm